



### 尺寸

量程	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	W	W1	W2	W3	W4	T	T1
<b>kg/mm</b>														
300-1,000	40.0	200.0	131.0	25.0	9.5	50.0	25.0	50.0	7.5	35.0	25.0	12.5	M8 深 20	M4 深 5
<b>lb/inches</b> (由上述尺寸转换)														
661.4-2,204.6	1.57	7.87	5.16	0.98	0.37	1.97	0.98	1.97	0.30	1.38	0.98	0.49	M8 深 0.79	M4 深 0.20

### 技术参数

灵敏度	2.0 mV/V ± 10%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	推荐最大台面尺寸	600 × 700 mm
非线性	< ± 0.017%	绝缘阻抗	> 2 [ 50V DC ] GΩ
重复性	< ± 0.017%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
滞后误差	< ± 0.017%	安全极限载荷	150% 满量程
蠕变	< ± 0.023%	破坏极限载荷	300% 满量程
输入阻抗	400Ω ± 15	密封方式	密封 / IP66
输出阻抗	350Ω ± 3	接线方式	Exc+ 红    Exc- 黑 Sig+ 绿    Sig- 白    屏蔽线
原材料	合金钢		

### 货号\*

量程	货号	毛重(kg)
300kg.....	108WH-300kg.....	2.7
400kg.....	108WH-400kg.....	2.7
500kg.....	108WH-500kg.....	2.7
750kg.....	108WH-750kg.....	2.7
1t.....	108WH-1t.....	2.7

\* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有“-Ex”后缀